



LG
Life's Good

Nordic **PRESTIGE**

NYHED!



Powerful Heating for Nordic Comfort

Energieffektiv

Effektiv når det gælder.
100% varmekapacitet ned til
udetemperatur på -15° C.

Lydniveau

Nordic Prestige har markeds lavets
lydniveau med 17dB.

Kraftfuld varmepumpe

Effektiv ned til -25°C.

Vedligeholdelses opvarmning

Med LG's vedligeholdelse opvarmning kan man
i vinterperioden holde indendørstemperaturen
på mellem 9-13 grader og opnår dermed
optimal besparelse.



Sæson 2012/2013

- LG Nordic Prestige har markeds laveste lydniveau på 17dB.
- Vedligeholdelsesvarme funktion sikre indendørstemperaturen mellem 9-13 grader.
- Med LG's luftfilter forhindres dårlig lugt, fjerner støv, renses luften for bakterier. Alt sammen for at skabe et behageligt og sundt indeklima for dig og dine omgivelser.

		Nordic Prestige 09	Nordic Prestige 12
Varmekapacitet - Nominelt (Min-Maks)	kW	3,2 (0,3-6,6)	4,0 (0,3-6,8)
Kølekapacitet Nominelt (Min-Maks)	kW	2,5 (0,3-3,8)	3,5(0,3-4,0)
Effektforbrug varme - Nominelt	kW	0,57	0,80
Effektforbrug køling - Nominelt	kW	0,45	0,76
COP	-	5,6	5,0
S.C.O.P.	-	4,6	4,6
P-design Varme -10°C	kW	3,2	4,0
EER	-	5,6	4,6
S.E.E.R.	-	8,6	8,0
P-design Køling	kW	2,5	3,5
Energy Label (Varme/Køling)	-	A++/A+++	A++/A++

Indedel

PO9MN

P12MN

Lydniveau (H/M/L/Sleep)	dB(A)	38/33/25/17	39/33/25/17
Luftmængde (Min-Maks)	m ³ /h	5,0- 16,5	5,0- 16,5
Affugtning	l/h	1,5	1,7
Vægt	kg	11,5	11,5
Mål H/B/D	mm	295 / 875 / 235	295 / 875 / 235
Vedligeholdelsesvarme	-	Ja	Ja

Udedel

PO9MN.UM1

P12MN.UM1

Elektrisk tilslutning	Ø / V / Hz	1 / 220~240 / 50	1 / 220~240 / 50
Max sikring	A	13	13
Kabel	mm ²	3*1.5	3*1.5
Styre kabel	mm ²	4*1.5 (Inkl. jord)	4*1.5 (Inkl. jord)
Lydtrykniveau (Varme/Køling)	dB(A)	45/45	45/45
Lydeffektniveau (Varme/Køling)	dB(A)	65/65	65/65
Tilslutninger (Gas - Væske)	tum	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Rørlængde (Min-Maks)	m	3 - 20	3 - 20
Maks. højdeforskel	m	10	10
Kølemedie R410A	kg	1,15	1,15
Mål H/B/D	mm	545 / 770 / 288	545 / 770 / 288
Vægt	kg	33	33